



Anbaugehäuse gewinkelt
lange Ausführung

Merkmale

- Verlängerte Bauform, dadurch mehr Verkabelungsraum
- Auch für Han-Quintax® Einsätze verwendbar
- Einsetzbar für extreme Umwelthanforderungen
- Optimale EMV-Eigenschaften
- Für empfindliche Schnittstellen, die geschützt und geschirmt werden müssen

Technische Kennwerte

Werkstoff	Zink Druckguss
Oberfläche: Pulverbeschichtet	RAL 9005 (schwarz)
	RoHS-konform
Schwarzchrom	nicht RoHS-konform
Anzugsmoment	
Befestigungsschrauben (M4)	min. 1 Nm
Grenztemperaturen	-40 °C ... 125 °C
Schutzart	
nach DIN EN 60 529	
im verriegelten Zustand	IP 68

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Zeichnung	Maße in mm
-------------	----------------	-----------	------------

Anbaugehäuse gewinkelt, lange Ausführung

Mit offenem Boden und Durchgangslöchern für Befestigungsschrauben



Schwarzchrom

09 40 003 0951

Pulverlack

09 40 703 0951

Mit offenem Boden und Gewinde-Sacklöchern für Befestigungsschrauben



Schwarzchrom

09 40 003 0953

Pulverlack

09 40 703 0953

